

3DP-PETG1.75-01-B PETG Filament za 3D stampac 1.75mm, kotur 1KG Blue

Šifra: 63003

Kategorija proizvoda: 3D Filamenti

Proizvođač: Gembird

MpCena: 2.688,00 rsd.

cena za odloženo plaćanje i kupovinu na rate

Web Cena: 2.240,00 rsd.

cena za web porudžbine i avansno plaćanje



JEDNOSTAVNO ZA UPOTREBU Polyethylene terephthalate (PETG) je amorfna termoplastika poliestra Savršena kombinacija jasnoće i snage. Lako za štampanje sa raznim 3D štampacima. Vlakno je vrlo visoke cvrstoće Otporan na udarce-PETG je manje krt od akrila, i alternativa za nižu cenu od polikarbonata. Otporan na hemikalije - nudi superiornu hemijsku otpornost u poređenju sa mnogim drugim materijalima. Ekološki jer se može 100% reciklirati Lako se štampa na bilo kojoj podlozi Material: PETG, 1.75 mm diameter Weight: 1 kg/spool (2.2 lbs) Density at 240°C: 1.27 g/cm³ Melt Flow Index at g/10min, 200°C/ 5kg: 20 Melt Point: 220 - 260 °C Heat-Deflection-Temperature at 0.455 MPa: 60 - 80 °C Yield Strength at 5mm/min: 50 MPa Impact Strength: 8.7 KJ/m² Ensile Break: 120 % Diameter: 1.75 ± 0.05 mm Spool dimensions: 200 mm diameter x 67 mm height x 53 mm central hole Sistemski zahtevi: 3D štampac sa 1.75mm ekstruder temperature oko 240 °C, pogodno za PETG vlakna

Uvek smo ovde i tako već 20 godina!