

TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 PCI Express Adapter 2402Mbps at 5 GHz + 574Mbps at 2.4 GHz

Šifra: 74048

Kategorija proizvoda: Ruteri, AP, Ekstenderi

Proizvođač: TP-Link

MpCena: 6.750,00 rsd.

cena za odloženo plaćanje i kupovinu na rate

Web Cena: 5.625,00 rsd.

cena za web porudžbine i avansno plaćanje



WAN veze

Eternet WAN

Da

DSL WAN

Ne

Slot za SIM karticu

Ne

Kompatibilnost sa 3G/4G USB modemima

Ne

Tip WAN konekcije

RJ-45

Mogućnosti bežične mreže

Wi-Fi opseg

Dva spektra (2,4GHz/5GHz)

Vrhunski Wi-Fi standard

Wi-Fi 6 (802.11ax)

Brzina prenosa podataka za WLAN (maks.)

1500 Mbit/s

Wi-Fi standardi

802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax)

Brzine prenosa WLAN podataka (prvi opseg)

300 Mbit/s

Brzine prenosa WLAN podataka (drugi opseg)

1201 Mbit/s

Mreža

Ethernet LAN

Da

Tip Ethernet LAN interfejsa

Gigabitni ethernet

Mrežni standard

IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n

Brzina prenosa podataka na Ethernet LAN-u

10,100,1000 Mbit/s

Prosleđivanje porta

Da

Dinamički DNS (DDNS)

Da

Osetljivost prijemnika

5 GHz:\n11a 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-79dBm\n11ac VHT20_MCS0:-96dBm, 11ac VHT20_MCS11:-66dBm\n11ac VHT40_MCS0:-94dBm, 11ac VHT40_MCS11:-63dBm\n11ac VHT80_MCS0:-91dBm, 11ac VHT80_MCS11:-60dBm\n11ax HE20_MCS0:-95dBm, 11ax HE20_MCS11:-63dBm\n11ax HE40_MCS0:-92dBm, 11ax HE40_MCS11:-60dBm\n11ax HE80_MCS0:-89dBm, 11ax HE80_MCS11:-58dBm\n2.4 GHz:\n11g 6Mbps:-91dBm, 11a 54Mbps:-74dBm\n11n HT20_MCS0:-90dBm, 11n HT20_MCS7:-73dBm\n11n HT40_MCS0:-88dBm, 11n HT40_MCS7:-70dBm

Mobilna umrežavanja

3G

Ne

4G

Ne

Portovi i interfejsi

Broj Ethernet LAN (RJ-45) portova

4

USB port

Ne

Slot(ovi) za memorijsku karticu

Ne

DC ulazni priključak

Da

Funkcije za upravljanje

Dugme za resetovanje

Da

WPS dugme

Da

Sigurnost

Podržani sigurnosni algoritmi

64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Zaštitni zid

Da

Firewall zaštita

SPI

Gostinski pristup

Da

DMZ podrška

Da

Protokoli

DHCP klijent

Da

DHCP server

Da

Univerzalni sistem Uključi i pokreni (UPnP)

Da

Podržani mrežni protokoli

IPv4, IPv6

Dizajni

Tip proizvoda

Stoni ruteri

Boja proizvoda

Crno

Prekidač za uključivanje/isključivanje

Da

Antena

Tip antene

Spoljašnji

Broj antena

4

Snaga odašiljača

CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz); FCC:<30dBm(2.4 GHz & 5.15 GHz~5.825 GHz)

Karakteristike

Ugrađen procesor

Da

Frekvencija procesora

1500 MHz

Jezgra procesora

3

Interna memorija

256 MB

Fleš memorija

16 MB

Sertifikacija

FCC, CE, RoHS

Menadžment potrošnje

Izvor napajanja

AC

Izlazni napon

12 V

Struja na izlazu

1 A

Sistemske zahteve

Podrška za browsere

Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0

Podržani su Windows operativni sistemi

Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows XP

Podržani su Linux operativni sistemi

Da

Podržani su Mac operativni sistemi

Da

Mac kompatibilnost

Da

Težina i dimenzije

Širina

260,2 mm

Dubina

135 mm

Visina

38,6 mm

Podaci o pakovanju

Kablovi uključeni

LAN (RJ-45)

AC adapter se isporučuje uz proizvod

Da

Vodič za brzu instalaciju

Da

Broj uključenih proizvoda

1 kom.

Uvek smo ovde i tako već 20 godina!